



T800 FULLY RUGGED TABLET

- Affichage 8,1" HD LumiBond® 2.0 pour une meilleure expérience de visualisation
- Caractéristiques du module d'extension SnapBack propriétaire Getac : Combo Lecteur de cartes à puce et lecteur RFID sans contact ou 2ème batterie étendue
- Sélection entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D ou port série ou Ethernet ou MicroSD
- Sécurité améliorée pour les entreprises avec le TPM2.0 et le chiffrement de disque Windows



Dock de véhicule



Module SnapBack

Emplacement d'extension : 1D/2D Imager
Barcode Reader, or Serial Port, or
Ethernet, or MicroSD



Spécifications

Génération

G2

Système d'exploitation

Windows 10 Pro

Plateforme informatique mobile

Options de la plateforme:

Processeur Intel® Atom x7-Z8750 1,6 GHz, fréquence de rafale jusqu'à 2,56 GHz
- 2 Mo Cache

Contrôleur VGA

Intel® HD Graphics

Écran

LCD IPS TFT 8,1" HD (1280 x 800)

Affichage 600 cd/m² LumiBond® avec technologie Getac lisible au soleil

Stockage & mémoire

LPDDR3 4 Go extensible à 8 Go

Optionnel eMMC 64 Go / 256 Go

Clavier

6 boutons de tablette (Windows, Marche, Bouton de fonction, Capture caméra/ Déclencheur lecteur de codes barres, Augmentation du volume, Diminution du volume)

Périphérique de pointage

Écran tactile

- Écran capacitif tactile multipoints
- Écran tactile double mode optionnel (tactile multipoints et tablette graphique)

Slot d'extension

Optionnel entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D ou port série ou Ethernet ou MicroSD[®]
Module SnapBack optionnel: Combo lecteur de cartes à puce et lecteur HF RFID/NFC sans contactⁱⁱ
Module SnapBack optionnel: 2ème batterie étendueⁱⁱ

Module SnapBack optionnel: Lecteur de bandes magnétiques et lecteur de cartes smartⁱⁱ
Module SnapBack optionnel: Lecteur de cartes smart et UHF RFIDⁱⁱ

Interface E/S

Web cam FHD x 1

Caméra arrière de 8M pixels à mise au point automatique x 1

USB 3.0 x 1

Combo sortie casque / entrée micro x 1

Prise d'alimentation CC x 1

Micro-HDMI x 1

Connecteur de station d'accueil x 1

Intercommunication d'antenne RF optionnelle pour GPS, WWAN et WLAN

Interface de communication

Ethernet 10/100/1000 base-T optionnel (occupe la fente d'extension)

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0)

GPS dédié en option

Haut débit mobile 4G LTE optionnel

Fonctionnalités de sécurité

TPM 2.0

Module SnapBack optionnel: Combo lecteur de cartes à puce et lecteur HF RFID/NFC sans contactⁱⁱ

Module SnapBack optionnel: Lecteur de bandes magnétiques et lecteur de cartes smart

Module SnapBack optionnel: Lecteur de cartes smart et UHF RFIDⁱⁱ

Alimentation

Adaptateur CA (65 W, 100-240 VCA, 50 / 60Hz)

Batterie Li-Ion (7,4V, 4200mAh)

Technologie de batteries permutables LifeSupport™ (uniquement avec le 2ème batterie étendue)

Dimensions (L x P x H) & poids

227 x 151 x 24 mm

0,88 kg⁷

Fonctionnalités liées à la robustesse

Certification MIL-STD-810G et certification IP65

Résistance aux chutes de 1,80 m

ANSI/ISA 12.12.01 optionnel

Résistance aux vibrations et aux chutes

Certification e-Mark pour une utilisation dans un véhicule

Logiciel

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac Barcode Reader

Adobe® Reader®

Absolute DDS® Persistence en option

Accessoires

Sacoche de transport

Chargeur multi-baies (Double baie)

Chargeur multi-baies (Huit baies)

Chargeur de batterie étendu multi-baies avec adaptateur (6 baies)

Batterie (7,4V, 4200mAh)

2ème batterie étendue (14,4V, 2100 mAh)

Adaptateur CA (65 W, 100-240 V CA)

Adaptateur pour véhicule (90W, 11-16 V DC et 22-32 V CC)

Stylet capacitif (Pointe rigide)

Stylet numériseur

Sacoche bandoulière (2 points)

Dragonne

Bracelet anti-statique

Film de protection

Montage en véhicule

Station d'accueil pour véhicule

Station d'accueil pour bureau

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses.

C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.

La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

3 ans Bumper-to-Bumper

i Les options lecteur de codes-barres, port série, Ethernet et MicroSD sont mutuellement exclusives.

ii Module SnapBack sont mutuellement exclusives.

iii Lecteur de cartes à puce et HF RFID/NFC sans contact 13,56 MHz (conforme à ISO 15693 et 14443 A/B et Mifare et FelICa™).

iv États-Unis (902~928 MHz, Étiquettes RFID UHF d'EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-63) UE (865~868 MHz, Étiquettes RFID UHF d'EPC Classe 1 Gen 2 compatibles avec la norme ISO18000-63) La distance de lecture maximale de la RFID UHF est déterminée par la conception, la taille des étiquettes individuelles et les env+AD26ironnements. Contacter un représentant commercial local Getac pour organiser un test est vivement recommandé.

v Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.

vi Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.

T800

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

	Station d'accueil pour véhicule	Station d'accueil pour bureau
Série	1	--
VGA Externe	--	1
Microphone	1	1
Sortie Audio	1	1
Prise d'alimentation CC	1	1
USB	2	4
LAN	1	1
HDMI	--	1
Connecteur d'antenne RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC FRANCE

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia

91140 Villebon sur Yvette

Tel: +33 160 12 80 60

Sales-Getac-France@getac.com | fr.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande. V01M12Y18FR

PARTENAIRE EXPERT

Atos

Elexo

20 rue de Billancourt
92100 Boulogne

info@elexo.fr

Tél : 01 41 22 10 00

https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/elexo

Fax : 01 41 22 10 01



T800-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Affichage 8,1" HD LumiBond® pour une meilleure expérience de visualisation
- Caractéristiques du module d'extension SnapBack propriétaire Getac : Combo Lecteur de cartes à puce et lecteur RFID sans contact ou 2ème batterie étendue
- Sélection entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D ou port série ou Ethernet ou MicroS
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie de batterie avec une charge. Technologie de batteries permutables LifeSupport™ pour un cycle de vie de batterie ininterrompu
- Technologie de batteries permutables LifeSupport™ pour un cycle de vie de batterie ininterrompu
- Certifications MIL-STD-810G et IP65



Module SnapBack



Spécifications

Génération

G2

Système d'exploitation

Windows 10 Pro

Plateforme informatique mobile

Options de la plateforme:

Processeur Intel® ATOM® x7-Z8750 1,6 GHz, fréquence de rafale jusqu'à 2,56 GHz
- 2 Mo Cache

Contrôleur VGA

Intel® HD Graphics

Écran

LCD IPS TFT 8,1" HD (1280 x 800)

Affichage 600 cd/m² LumiBond® avec technologie Getac lisible au soleil

Stockage & mémoire

LPDDR3 4 Go extensible à 8 Go
Optionnel eMMC 64 Go / 256 Go

Clavier

6 boutons de tablette (Windows, Marche, Bouton de fonction, Capture caméra/ Déclencheur lecteur de codes barres, Augmentation du volume, Diminution du volume)

Périphérique de pointage

Écran tactile

- Écran capacitif tactile multipoints
- Écran tactile double mode optionnel (tactile multipoints et tablette graphique)

Slot d'extension

Entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D

Interface E/S

Webcam Ful HD x 1

Caméra arrière de 8M pixels à mise au point automatique x 1

USB 3.0 x 1

Combo sortie casque / entrée micro x 1

Prise d'alimentation CC x 1

Micro-HDMI x 1

Interface de communication

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac
Bluetooth (v4.0)

GPS dédié en option

Haut débit mobile 4G LTE optionnel

Fonctionnalités de sécurité

TPM 2.0

Alimentation

Adaptateur CA (65 W, 100-240 VCA, 50 / 60Hz)
Batterie Li-Ion (7,4V, 4200mAh)

Dimensions (L x P x H) & poids

227 x 151 x 24 mm

0,91 kg*

Fonctionnalités liées à la robustesse

Certification MIL-STD-810G et certification IP65

Résistance aux chutes de 1,80 m

Résistance aux vibrations et aux chutes

Spécifications environnementales

Température:

- Fonctionnement : -21 °C à 50 °C

- Stockage : -51 °C à 71 °C

Humidité :

- 95 % HR, sans condensation

ATEX zone 2/22

II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Logiciel

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager

Adobe® Reader®

Absolute DDS® Persistence en option

Accessoires

Batterie (7,4V, 4200mAh)

2ème batterie étendue (14,4V, 2100 mAh)

Adaptateur CA (65 W, 100-240 V CA)

Stylet capacitif et attache

Stylet numériseur

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent engendrer une mise hors service des équipements et des périodes d'interruption très coûteuses.

C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.

La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

3 ans Bumper-to-Bumper

- i Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- ii Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.

T800-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC FRANCE

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia

91140 Villebon sur Yvette

Tel: +33 160 12 80 60

Sales-Getac-France@getac.com | fr.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Les informations sont fournies ici pour référence seulement,
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande. V01M12Y18FR

PARTENAIRE EXPERT

Atos

Elexo

20 rue de Billancourt
92100 Boulogne

info@elexo.fr

<https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/elexo>

Tél : 01 41 22 10 00

Fax : 01 41 22 10 01